

# PEINTALU

Code : A027

## PEINTURE ALUMINIUM

- Résine synthétique d'aspect brillant, de couleur aluminium, spécialement mise au point pour la protection des corps de chauffe.
- Peinture qui adhère directement sur le métal.
- Fort pouvoir couvrant.
- Sans solvant chloré
- Résiste à la chaleur (600°C) et aux intempéries. (Peinture anti rouille)
- Excellente stabilité au stockage.

### UTILISATIONS :

Canalisations, chaudières, pots d'échappement, radiateurs, containers, cuves, citernes etc. Pour tous métaux soumis à des hautes températures utilisable en extérieur  
Peut être utilisée aussi bien en peinture de retouche qu'en revêtement définitif.  
Produit à usage professionnel

### MODE D'EMPLOI :

Les supports à peindre doivent être sains, propres et secs.  
Pulvériser sur le métal dégraissé ou passivé, à environ 20 cm des parties à traiter.  
Laisser sécher :

- à l'air 15 minutes
- au toucher : 2 heures
- cuisson au four : 5 minutes à 200°C / 20 minutes à 70°C

Purger tête en bas après chaque utilisation pour laisser l'orifice du diffuseur indemne de peinture.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide visqueux  
Couleur : aluminium  
Densité : 0.9

### RECOMMANDATIONS :

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

*Les informations données ci-dessus sont une base d'utilisation du produit : elles n'impliquent aucun engagement de notre part.*