

SODEFLUID

PLASTIFIANT, ENTRAINEUR D'AIR, REDUCTEUR D'EAU POUR BÉTONS ET MORTIERS

- *Auxiliaire très efficace dans tous les travaux de maçonnerie.*
- *Permet une réduction de l'eau de gâchage, une forte adhérence du béton aux armatures.*
- *Facilite la mise en place du béton et augmente nettement ses résistances.*
- *Diminue le retrait et ainsi le risque de fissuration.*
- *Entraîneur d'air donnant au béton une excellente résistance au cycle gel - dégel, avec une quantité d'air occlus de 4 à 5%.*

UTILISATIONS :

SODEFLUID s'utilise dans tous les travaux courants de maçonnerie, bétons pompés, mortiers à bâtir, à sceller etc.

MODE D'EMPLOI :

Diluer 20 ml de SODEFLUID pour un sac de 35 kg de ciment.

SODEFLUID est également présenté en dose de 20ml pour un sac de ciment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide.

Couleur : paille.

Densité : 1,08

pH : 8

CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 5L, 30L et 60L / fût de 220L (code B007)

Disponible en dose de 20ml (code B035)

STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles