

DESOXYDP

DEROUILLANT – PHOSPHATANT – PASSIVANT

- **Pouvoir dérouillant, passivant et phosphatant sur métaux et surfaces minérales.**
- **Recommandé pour la préparation des surfaces métalliques avant peinture.**
- **Par conversion chimique sur la surface du métal, dépose des chromates, évitant toutes nouvelles oxydations et améliorant considérablement la tenue de la peinture.**
- **Utilisable pour le nettoyage des Radiateurs & Intercoolers**

UTILISATIONS :

- 1) Élimination de rouille : Utilisé pur ou dilué à 25%, en fonction de l'oxydation du métal. Laisser agir le DESOXY-DP 15 à 60 minutes puis le rincer à l'eau claire (renouveler l'opération si nécessaire).



- 2) Pour le nettoyage des Radiateurs & Intercoolers : Dilution de 10 à 20% en fonction du niveau d'encrassement.
- 3) Dégraisse et phosphate les métaux ferreux en une seule opération. Pulvériser de 30% à 50%. Laisser agir 15 à 60 minutes et ne pas rincer. Peindre sur le film blanc de phosphatation.
- 4) Dérouillant pour tout sol minéraux, carrelage, pierre, dalle, béton, grès, ... Utilisation pur à 50%. Laisser agir 20 à 60 minutes puis rincer et neutraliser au **Prodenet** dilué à 10%.
- 5) Déroche les sols en béton avant peinture (alternative à l'acide chlorhydrique). Pulvériser une solution diluée de 10% à 50%. Laisser agir 15 à 45mn. Rincer à l'eau abondamment. Neutraliser avec du **Prodenet** à 10%, puis rincer à nouveau jusqu'à obtenir un pH compris entre 6 et 8. Laisser sécher 24 à 45 heures selon le taux d'hygrométrie.

MODES D'EMPLOI :

PAR PULVERISATION, AU PINCEAU OU EN BAIN.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide - Couleur : incolore - pH pur : < 1 - Densité : 1.10

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 1L, 5L, 30L, 60L / fût de 220L

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles