Code HD90/D055 Version 1.0 Date : 16 novembre 2023 Page 1 sur 1

CENTRALE 1 PRODUITS

CENTRALE HYGIENE ET NETTOYAGE - TUYAUX 15/20 METRES

- . Conçu pour pulvériser, nettoyer et désinfecter les sols et les surfaces dans l'industrie, le milieu alimentaire, le milieu médical, les institutions, les marchés, ...
- . Economique, réduit l'utilisation d'eau et des produits préservant ainsi l'environnement.
- . Large spectre d'action
- . Réduit le temps de maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable
- . Se raccorde directement au robinet
- . Simplicité d'utilisation : fonctionne sans électricité ni air comprimé



UTILISATIONS:

CENTRALE 1 PRODUIT est utilisé pour les opérations de nettoyage, rinçage et de désinfections avec un système de dosage des produits employés (de 0.5% à 10.90%) pour l'industrie agro-alimentaire, collectivités...

MODE D'EMPLOI:

Produit prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Température de travail : 60 ° C max. Pression de travail : 0,5 jusqu'à 5 bar

Plage de dosage : 211: 1 à 11: 1 (à partir de 0,50% à 10,90%)

Dimensions Appareil sans tubes:

o Longueur 380 mm

- o Largeur 260 mm
- Profondeur 90 mm

Poids Appareil poste de pulvérisation seulement 3,3 kg


Conforme à la norme européenne EN1717

Micro BA: exclusivité SODECO

Protection très élevée/classe 4 : accepte tous les produits Pas de perte de charge contrairement au système classique de

type CA où m'on peut perdre 1 bar de pression.











Traitements industriels & Nettoyants techniques

Code HD90/D055 Version 1.0 Date : 16 novembre 2023 Page 2 sur 1

SUPPORT TUYAU INTEGRE

INCASSABLE

DISCONNECTEUR MICRO BA

Conforme à la norme européenne EN1717. Micro BA : Protection très élevée. CLASSE 4 : accepte tous les produits. Pas de perte de charge contrairement au système classique type CA où on peut perdre 1 bar de pression! (Système abandonné il y a 10 ans par de nombreux utilisateurs).



VENTURI

- Pas besoin de changer le venturi complet grâce à son injecteur en plastique jetable.
- Pas de frais de déplacement !
- Pas de frais de maintenance, aucun coût supplémentaire : 1 injecteur plastique de rechange est fournis avec chaque centrale.
- Pas de démontage du venturi

3 vis de fixation du venturi. Très robuste, Pas d'arrachage possible

VANNE ANTI POLLUTION

- Avec poignée inoxydable.
- Avec double clapets NF intégré.

Remplacement de l'injecteur plastique en quelques secondes et sans outillage

Corps réalisé en fonderie, haute résistance aux utilisations intensives et à la température.

Injecteur plastique : résiste à tous les produits chimiques.

- Extraire l'injecteur
- Insérer l'injecteur de rechange
- Venturi prêt à l'usage



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
<u>contact@sodeco-sa.fr</u> - <u>www.sodeco-sa.fr</u>
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z



