

DECOPLAST

SUPERPLASTIFIANT POUR BETONS ET MORTIERS

- **Plastifiant, Accélérateur de durcissement et Réducteur d'eau très puissant**
- **A base de polymères de synthèse**
- **Permet de confectionner des Bétons autoplaçants (BAP), des Bétons hautes performances (BHP) et des Bétons autoplaçants hautes performances.**
- **Indiqué pour la réalisation de plancher chauffant et les bétons préfabriqués, étuvés ou non.**
- **Augmente la résistance mécanique**
- **Réduit le dosage en ciment**
- **Améliore la maniabilité du ciment**

UTILISATIONS :

DECOPLAST est utilisé sans réduction d'eau, c'est un fluidifiant énergique qui transforme des bétons fermes (slump : 4 à 9) en bétons fluides (slump : 16 à 20).

DECOPLAST est totalement diluable à l'eau et doit être introduit dans l'eau de gâchage.

DECOPLAST permet de réaliser des **Bétons Haute Performance**, des **Bétons Autoplaçant** et des **Bétons Haute Performance et Autoplaçant**.

DOSAGE :

DECOPLAST se dose de 0,35 à 0,75 % du poids du ciment, soit en moyenne 200ml par sac de 35 kg :

- **Pour réaliser du Béton Haute Performance** : Incorporez le **DECOPLAST** au début de la gâchée.
- **Pour réaliser des Bétons Autoplaçant** : Incorporez le **DECOPLAST** en fin de gâchée.
- **Pour réaliser des Bétons Haute Performance et Autoplaçant** : Incorporez une double dose de **DECOPLAST** en début de gâchée.

PRECAUTION : Il est indispensable de bien homogénéiser la préparation avant de couler la dalle.

NE JAMAIS VIBRER OU DEBULLER UN BETON OU UN MORTIER DECOPLASTIFIE CELA PROVOQUE UNE SEGREGATION.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Paille

pH : 7,84 +/- 0.5

Densité : 0.96 +/- 0.05



CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 1L, 10L et 30L

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine. **SECURITE** : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande. **SANS PICTOGRAMME DE SECURITE**

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles