

NET-BOUE

DÉSEMBOUANT DESOXYDANT CHIMIQUE ALCALIN POUR LE NETTOYAGE DES CIRCUITS FERMES

- Produit très efficace pour la dispersion en milieu alcalin des oxydes de fer ou des boues présents dans un circuit fermé.
- Permet le nettoyage des circuits fermés de chauffage ou de refroidissement.
- Provoque la dispersion de ces dépôts dans l'eau sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de l'acide.
- Très concentré et permet de travailler à n'importe quelle température.
- Economique puisque 0,5 à 2% de produit sont suffisants pour effectuer un nettoyage de ce circuit. La quantité du produit à utiliser est calculée en fonction du volume total d'eau du circuit.

UTILISATIONS :

Les applications industrielles les plus courantes de **NET-BOUE** sont :

- circuits : circuits de réfrigération, pompes, presses, compresseurs, soudeuses, transformateurs
- aéroréfrigérants : nettoyage des ailettes, enlèvement des dépôts
- échangeurs : réfrigérants ou thermiques
- colonnes : colonnes de distillation ou autre
- chaudières : murale ou au sol
- planchers : chauffants ou réfrigérants

APPLICATIONS :

- 1) En premier traitement, utiliser **NET-BOUE** dilué de 2 à 5% en fonction de l'encrassement du circuit. Le fait d'augmenter la température (de 20°C à 95°C) permet de diminuer le temps de l'opération.
- 2) Vidanger l'installation (rincer éventuellement)
- 3) Détartrage par barbotage ou par circulation si nécessaire. Puis rincer.
- 4) Remplir le circuit avec de l'eau propre et ajouter 2 à 4 L d'**AQUANET** pour 1000L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide - Couleur : rouge/brun - Densité : 1.15 - pH : 13 (+/-1)
Contient de l'hydroxyde de potassium.



PRECAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas utiliser le produit sur des matériaux contenant de l'aluminium.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z