

SodeCire **NEW**

LIQUIDE DE SECHAGE POUR CARROSSERIES

- *Permet un séchage uniforme et sans trace du véhicule, sans aucune action mécanique (soufflerie, essuyage...).*
- *Il agit en formant une très fine pellicule de liquide à la surface, qui sèche de façon homogène.*
- *Transforme le film et les gouttelettes d'eau résiduelles de rinçage en un film qui s'étale jusqu'à disparition complète.*
- *Empêche donc toutes traces sèches inesthétiques (auréoles, traînées) du calcaire de l'eau sur toutes les surfaces même les plus sensibles : carrosseries, chromes, vitres, plastiques, silicium, plexiglass, etc...*

UTILISATIONS :

Sodecire **NEW** est un adjuvant de séchage pour carrosseries.

Il est un PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Il peut être employé dans les armoires libre-service, nettoyeurs Haute Pression ou système d'aspersion.

APPLICATIONS :

Laver et rincer soigneusement le véhicule.

Appliquer une solution de **Sodecire NEW** à environ 1,5 % (entre 1 et 2 % selon les cas).

Le dosage doit être réalisé précisément ; par exemple à l'aide d'une pompe doseuse.

Faire couler, sans pression cette solution sur la carrosserie de manière à former un film homogène.

Laisser sécher le véhicule à l'abri du soleil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide rose pâle

Densité : 1.00 à +/- 0,01

PH à 1% dans l'eau : 3.0 +/- 1.0

Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :

Moins de 5 % de : agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques. Alcool.

STOCKAGE :

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles