

# DECOLUB 600

Code : M087

HUILE SEMI-SYNTHETIQUE

- Huile de qualité supérieure recommandée pour les nouveaux gaz oil à faible teneur en soufre.
- Dispose de nombreux avantages :
  - détergence et dispersivité renforcée (parfait contrôle des dépôts et des suies de combustion)
  - pouvoir anti-usure et anticorrosion élevés
  - excellente stabilité thermique
  - résistance au cisaillement exceptionnelle (excellente pression à chaud)
  - très bonne performance en Bore Polishing
  - à base de composés de synthèses
  - permet d'espacer en toute sécurité la fréquence des vidanges
  - limite les phénomènes de consommations d'huile excessive
  - lubrification optimale à tous régimes.
- Satisfait aux exigences des principaux constructeurs tracteurs pour la lubrification des moteurs diesel : CASE, DEUTZ FENDT, FIAT, FORD, IH, JOHN DEERE, LAMBORGHINI, MASSEY FERGUSSON, MERCEDES, NEW HOLLAND, RENAULT, SAME, STEYR, ZETOR, etc....

## UTILISATIONS

DECOLUB 600 est une huile motrice de qualité supérieure (base hydro-synthèse) répondant aux toutes dernières exigences.

DECOLUB 600 convient pour les moteurs 4 temps, Essence et Diesel, atmosphériques ou suralimentés.

DECOLUB 600 a été mis au point pour répondre aux exigences de fiabilité et de performance des nouveaux moteurs montés sur les engins de TP et le matériel agricole moderne.

## MODE D'EMPLOI - DOSAGES

DECOLUB 600 s'utilise comme une huile normale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique à 15°C : 880

Viscosité à 40°C : 135.5

Viscosité à 100°C : 18.3°


VIE : 150

Point éclair : 230°C

Point écoulement : - 33°C

## NIVEAU DE PERFORMANCE

SEA 15W 50 ACEA E7 B4 A3 API CI4 SL CCMC D5 G4



375

Tél: 05 63 23 12 12 - Fax: 05 63 23 12 13

contact@sodeco-sa.fr

www.sodeco-sa.fr

SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 - APE 4675C

