

TPX5 GRAISSE LUBRIFIANTE

GRAISSE QUALITE SUPERIEURE

- Graisse de qualité supérieure élaborée à base de polymère de synthèse et d'additif au P.T.F.E. (qui permet une réduction importante des frictions).
- Dispose de nombreux avantages :
 - point de goutte élevée
 - résistance aux intempéries, à l'eau bouillante et à la vapeur
 - anti-usure et pouvoir EXTREME PRESSION renforcé
 - adhérence exceptionnelle au métal
 - réduction des fréquences de graissage
 - propriété de réversibilité
 - très bonne stabilité au travail
 - antirouille et anticorrosion
 - contient du P.T.F.E

UTILISATIONS :

TPX 5 GRAISSE LUBRIFIANTE est spécialement recommandé pour les engins TP et agricoles, elle convient aussi parfaitement dans le domaine de l'automobile, du transport, de l'industrie.
TPX 5 GRAISSE LUBRIFIANTE est utilisé pour le graissage général : roulements, paliers lisses, articulations diverses.

APPLICATIONS :

TPX 5 GRAISSE LUBRIFIANTE s'utilise comme une graisse normale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : bleue
Aspect / texture : lisse adhérente
Nature : complexe
Consistance : 2.5
Point de goutte : 190°C
Antirouille : 0
Dé lavage à l'eau à 80°C : 3.5%
Shell 4 billes soudure : 315



*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*