

ALUSTAR

NETTOYANT JANTES SUPERACTIF

- *Spécial jantes en aluminium et alliages spéciaux.*
- *Ses agents mouillants et séquestrants lui permettent de décoller la graisse et les poussières incrustées dans les jantes,*
- *N'attaque pas le support et les étriers de freins.*
- *Redonne ainsi leur brillance aux jantes, sans laisser de traces.*
- *Facilite le retrait du film d'eau et accélère le séchage.*
- *Exempt d'acides.*

UTILISATIONS :

ALUSTAR convient pour toutes les jantes aluminium, alliages spéciaux, tôles...

APPLICATIONS :

Diluer de 1 pour 1 à 1 pour 3 par pulvérisation et appliquer **ALUSTAR** sur les jantes.
Laisser agir 2 à 3 minutes.
Rincer avec de l'eau. Facile et efficace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide fluide
Couleur : rouge
pH : > 13
Contient des agents alcalins.



AVANT



APRES

CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 1L, 5L, 30L et 60L / fût de 220L

STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles