

PeinStad

Code : P028

PEINTURE BLANCHE DE TRACAGE POUR AIRE DE SPORT

- **PeinStad est une préparation composée de copolymères acryliques modifiés en phase aqueuse insaponifiable d'excellente tenue.**
- **N'altère pas le gazon**
- **Sans odeur**
- **Viscosité étudiée pour obtenir un bon écoulement et une bonne pénétration.**
- **Résiste aux intempéries et au lavage, contient des pigments stables à la lumière.**
- **PeinStad est ininflammable et non toxique.**
- **Non soumis à étiquetage de sécurité**

UTILISATION

PeinStad s'utilise en intérieur et en extérieur.

PeinStad est utilisé pour le traçage des stades (foot, rugby) et terrains de sport engazonnés, après dilution de 5 à 50% d'eau selon les buses et le matériel d'application.

PeinStad adhère sur supports stabilisés : ciment, béton.

MODE D'EMPLOI

Préparation des fonds : les supports et modalités d'application doivent être conformes aux Directives de Travail Unifiées (D.T.U. 59/2).

Appliquer sur fonds propres et sains, exempts de gras et de poussière.

PeinStad peut être appliqué en 1 ou 2 couches.

Application : brosse, rouleau, machine à tracer

Dilution : à l'eau

Séchage dans les conditions d'hygrométrie 60%
Température 20°C et pour une épaisseur de 40 µm feuille
sec :

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 1 heure

Rendement moyen : 120 - 150 gr/m² selon support.

PeinStad s'utilise avec notre machine à tracer **SPORT LINER (code HD207)**.

Nettoyer sans attendre tout le matériel à l'eau.

Nettoyer rapidement à l'eau le matériel et les taches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : peinture concentrée épaisse

Aspect du film sec : mat

Densité : 1.60 (+/-0.05 à 20°C)

Pour une démonstration : contactez votre représentant SODECO ou le service commercial : 05 63 23 12 12

Fiches de données sécurité disponibles sur www.sodeco-sa.fr