

# DECOSOL

## PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL

- *Traceur de chantier non fluorescent pour marquage provisoire.*
- *Excellent pouvoir couvrant*
- *Très bonne résistance aux intempéries et aux UV.*
- *Forte résistance mécanique*
- *Séchage rapide même sur supports humides.*
- *Propreté d'utilisation.*
- *Fonctionnement fiable au débit régulier.*
- *Capot de sécurité pour éviter le fonctionnement accidentel dans les véhicules.*

### UTILISATIONS :

La bombe de peinture de chantier non fluorescente **DECOSOL** s'utilise pour divers travaux de marquage/repérage : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques, piquetages, forages, sondages. **DECOSOL** permet de répondre à l'identification des réseaux enterrés selon la norme NF P 98-332. Les surfaces d'application : béton, bitumes, bois, graviers, herbe, minéraux, sables, sol

### PROPRIÉTÉS :

Durée de marquage : 9 à 12 mois (selon les supports et les conditions d'applications).  
Adhérence sur divers supports (même humides) : bétons, bitumes, bois, graviers, herbe, sables, minéraux ...  
Temps de séchage : environ 10 mn  
Températures d'utilisation : -20°C à 50°C

### APPLICATIONS :

S'applique en une seule passe, manuellement ou avec du matériel d'application (canne et pistolet).  
Avant utilisation : bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes).  
Après utilisation : purger tête en haut (jusqu'à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve et diffuseur.  
Temps de séchage : inférieur à 5 minutes.

### COLORIS DISPONIBLES :



#### RAPPEL DES CODES COULEURS NORMALISÉS (FRANCE) :

- Electricité BT, HTA ou HTB et éclairage (**rouge**)
- Gaz combustible (transport/distribution), hydrocarbures (**jaune**)
- Assainissement et Pluvial (**marron**)
- Feux tricolores et Signalisation routière (blanc)

### CONDITIONNEMENT :

Aérosol de Volume net : 500 ml – Carton de 12 aérosols.

### PRECAUTIONS :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr) ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles