FIBREX

Fibres de polypropylène MULTIFILAMENTAIRES
renforcement des bétons, mortiers et enduits

- *Fibre synthétique, fabriquée à partir de polypropylène vierge à 100%*
- *Se disperse aisément pour former un réseau multidirectionnel*
- *Renforce les propriétés mécaniques, améliore le comportement au feu et contrôle la fissuration de retrait des bétons et mortiers.*
- *Inerte et stable, FIBREX est insensible à la corrosion et aux agents chimiques*
- *Il ne modifie pas le temps de prise.*
- *Dose de 600g*

UTILISATIONS :

FIBREX est utilisée dans les applications suivantes : dallages, chapes, parkings, éléments préfabriqués, enduits, bétons ou mortiers projetés…

MODE D'EMPLOI :

APPLICATION :
Ajouter **FIBREX** dans le malaxeur, de préférence dans le béton ou le mortier déjà mélangé. Prévoir un temps de malaxage supplémentaire de 3 à 5 minutes selon le volume de la gâchée.

DOSAGE :
Le dosage idéal en **FIBREX** est de 600 g/m3 de béton.
Donc 1 dose de 600 grammes pour 6 sacs de ciment de 35kg et pour réaliser 1 m³ de béton

Pour les bétons à haute résistance, la dose recommandée est de 900 g/m3 à 1 kg/m3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Nature Physique : Fibres de Polypropylène
Dimension fibre : 12mm
Couleur : Blanc

STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température inférieure à 60°C.
Conservation : 5 ans.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z