

# LatexCim

## COLLE DE REPRISE

- **Emulsion de résines synthétiques.**
- **Permet une excellente adhérence des mortiers, enduits et béton sur supports lisses ou non.**

### UTILISATIONS :

LATEXCIM est utilisé pour :

- un enduit mince sur béton lisse,
- une chape mince sans repiquage de la dalle,
- un mortier de pose pour carrelages,
- un mortier d'enduit sur fond ancien.
- la réparation des épaufrures,
- le collage des faîtières, le scellement des tuiles.

LATEXCIM peut également être utilisé pour les chapes liquides anhydriques et planchers chauffants.

Dilué à 1 pour 8, LATEXCIM peut également servir de fixateur avant peinture ou avant la pose de papiers peints.

### APPLICATIONS :

Le mode d'emploi et le dosage varient selon les travaux à effectuer.

En général, procéder de la manière suivante :

- Utiliser uniquement des sables de rivières propres.
- Appliquer sur des supports sains exempts de corps gras et de poussières.

> Dosage pour une barbotine d'accrochage et pour un mortier :

Ciment : 35 kg

Sable : dosage habituel

LATEXCIM : 0.7 litre

Eau : 1.4 litres (Pré mélanger LATEXCIM et l'eau)

Ajouter la quantité d'eau nécessaire pour obtenir la consistance souhaitée)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : blanc laiteux

Densité : 1

### CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 1L, 5L et 30L.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*