

Bituroute Aqua

Enrobé à froid haute performance
réactif à l'eau - Produit de finition

Réf 1086

CONSTRUCTION & RÉNOVATION | ENROBES



Caractéristiques

- Aspect : solide en granulés
- Couleur : noire
- Granulométrie : 0/4
- Densité après compactage : ≥ 2.2
- Conforme à la norme XP 18-545 (granulats)
- Conforme à la norme EN 12697-1 (teneur en liant) et EN 12697-2 (détermination de la granulométrie)



Action : RÉPARER

Points forts

- Durcit avec l'eau
- Applicable sans primaire de caractéristique
- Recommandé pour les réparations de chaussées supportant les trafics lourds et agressifs
- Facilité de manipulation, de conservation, de mise en place
- S'utilise sur support sec, humide et mouillé : nettoyer poser arroser compacter circuler
- Circulable immédiatement après compactage
- Applicable à des températures négatives
- Ne contient pas de solvant

Utilisation

S'utilise par tout type de temps, sur support sec, humide et mouillé. Il est compatible avec tout type de trafic et permet la remise en circulation immédiate.

Bituroute Aqua permet les réparations de chaussées supportant des trafics lourds et agressifs : autoroutes, giratoires, voies et arrêts de bus, zones industrielles, mais également les travaux suivants :

- nids-de-poule, reprofilage localisé
- carottage
- raccord de scellement de poteaux de mobiliers urbains, de tampons
- reprise de tranchées

Consommation : 20 kg/m² sur 1 cm d'épaisseur.

Bituroute Aqua

Enrobé à froid haute performance
réactif à l'eau - Produit de finition

Réf 1086

CONSTRUCTION & RÉNOVATION | ENROBES



Mode d'emploi

Verser directement l'enrobé réactif à l'eau dans la zone à traiter préalablement nettoyée.

Verser le produit dans le trou et mettre à niveau de la chaussée.

Arroser d'1/2 litre d'eau maximum la surface.

Compacter à l'aide d'une pilonneuse ou d'un rouleau compacteur.

Sécurité et précaution

Conserver à l'abri des rayons directs du soleil, de la pluie et de l'humidité dans son emballage d'origine.

La FDS du produit est disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Péremption : non concernée

Pictogrammes sécurité

Conditionnement

Seau de 25kg



Démonstration produit

Les informations de ce document sont fournies par SODECO pour permettre une utilisation optimale des produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.