

HP90 PE



NETTOYANT NON MOUSSANT PRET A L'EMPLOI POUR FONTAINE HAUTE PRESSION

- *Solution aqueuse permettant le dégraissage des pièces plastiques et des pièces mécaniques en acier, fonte, aluminium par aspersion.*
- *Peut s'utiliser en turbulences forcées et pression (jusqu'à 35 bars).*
- *Passivation des pièces et très bonne protection temporaire des pièces.*
- *Température d'utilisation jusqu'à 70°C.*
- *Exempt de composé chimique dangereux et ne contient aucune substance de la liste des substances candidates de l'ECHA.*
- *Homologué NSF-A1 et agréé contact alimentaire*

MODE D'EMPLOI :

Avec 20 litres de produit, vous avez le nécessaire pour remplir la fontaine HP90 (code D103).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide

Couleur : Jaune

Parfum : Aucun

Densité : 1.07 – 1.13

pH : 10,6 – 11

Température d'utilisation : 30 – 70°C

CONDITIONNEMENT :

Conditionné en bidon de 20L (code I133/PE/20).

Existe en version prêt à l'emploi, conditionné en bidon de 20L (code I133/PE/20).

STOCKAGE :

Conserver dans les conditions normales de stockage (5°C to 40°C) et à l'abri de la lumière. Eviter le gel

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles