

DECOLUB HT 300

GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE

- *Graisse au lithium complexe, type « roulements » spécialement développée pour tous usages sévères comportant de fortes charges et/ou des températures élevées de manière à offrir un niveau de performance haut de gamme et une meilleure valeur d'usage, dans une plage d'utilisation de -20°C à +180°C.*
- *Dispose de nombreuses propriétés :*
 - *pouvoir lubrifiant « Extrême Pression »*
 - *stabilité au travail mécanique même en présence d'eau*
 - *grande résistance à la température et au coulage*
 - *excellente adhérence*
 - *anti-rouille et anti-corrosion*

UTILISATIONS :

DECOLUB HT 300 s'utilise en graissage général (paliers lisses, pivots, articulations) ; pour tous roulements, à billes ou à rouleaux, particulièrement sous fortes charges et températures, susceptibles de dépasser 80 °C (jusqu'à 150 à 180 °C).

APPLICATIONS :

DECOLUB HT 300 s'applique comme une graisse ordinaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : lisse / adhérent
Couleur : marron – rouge
Consistance : 2 (NLGI)
Point de goutte : > 250°C (NFT 60-102)
Pénétration travaillée 60 coups : 265-295 (unité : 1/10 mm)
Perte après 100 000 coups : 30 (unité : 1/10)
Moyeux WBT 6h à 150°C : 2 g
Shell 4 billes soudure : > 315 daN
Shell 4 billes usure 1 h à 40 kg : 0.5 mm
Oxydation Bombe Hoffmann 100h / 100°C : < kPa
Conditionnement : cartouche



CONDITIONNEMENT : Disponible en cartouche de 400g – Carton de 12 cartouches

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine. **PRECAUTIONS :** Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.