

DEKHYDRO VHX 46

Code : M092

FLUIDE HYDRAULIQUE DE TRES HAUTES PERFORMANCES

- Est un fluide hydraulique de très hautes performances, de très haute pression, pour des usages sévères. Adapté aux conditions et variations de températures les plus difficiles. Pour les circuits fonctionnant à très hautes pressions (supérieures à 350 bars).
- Dispose de nombreux avantages :
 - Instantanéité de la mise en service,
 - Très grande stabilité thermique,
 - Excellente résistance à l'oxydation et à l'hydrolyse,
 - Filtrabilité supérieure (HFO),
 - Très bas point d'écoulement,
 - Indice de viscosité très élevé,
 - Anti-usure renforcé,
 - Anti-corrosion, anti-rouille,
 - Très bonne désaération,
 - Excellente comptabilité avec les joints de toute nature et les métaux,
 - Pour anti-mousse du plus haut niveau,
 - Rendement optimal à chaud
 - Excellente stabilité d'utilisation

UTILISATION

DEKHYDRO VHX 46 convient pour la plupart des systèmes hydrauliques, matériels de manutention, de travaux publics, engins forestiers et agricoles, machines outils, presses à injecter, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Masse volumique à 15°C	Viscosité à 40°C	Viscosité à 100°C	Viscosité à -20°	VIE	Point d'aniline	Point d'écoulement	Point éclair	Résistance au cisaillement
verte	870	45.20	9.60	1.400	200	103	-45°	215°	1



Les informations données ci-dessus sont une base d'utilisation du produit : elles n'impliquent aucun engagement de notre part.

Version A

Date : 31/08/05

1/1