

DecoLub 360

HUILE MULTIGRADE 15W40

- Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, il est une huile moteur particulièrement adaptée aux conditions de travail les plus contraignantes.
- Huile Multigrade pour flotte mixte, tous moteurs Essence et Diesel, atmosphériques et suralimentés, des véhicules de tourisme, utilitaires légers et poids lourds (également tracteurs agricoles et engins de T.P.) fonctionnant dans les conditions les plus sévères, charges et températures élevées.
- Recommandée pour les "gazole" à faible teneur en soufre, ainsi que pour les espacements de la fréquence des vidanges (fonction longue durée).
- Conforme au standard de l'ACEA : E3-96 Issue 4 et A3/B3-04.

UTILISATIONS :

DECOLUB 360 répond aux toutes dernières exigences.

DECOLUB 360 convient à tous les moteurs 4 temps, essence et diesel, atmosphériques ou suralimentés.

DECOLUB 360 est particulièrement adaptée pour le matériel agricole et de travaux publics.

PROPRIETES :

- Très grande détergence et dispersivité (grande propreté des pistons).
- Evite l'agglomération des suies.
- Résistance à l'oxydation élevée.
- Pouvoir anti-corrosion renforcé.
- Excellentes propriétés anti-usure.
- Très bonne stabilité thermique.
- Evite le phénomène de polissage des chemises (bore-polishing).



APPLICATIONS :

DECOLUB 360 s'utilise comme une huile ordinaire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15°C : 884
Viscosité à 40°C : 104
Viscosité à 100°C : 14.1
Viscosité à - 20°C cP ≤ 7000
VIE > 135

Point éclair > 220°C
Point d'écoulement ≤ -27°C
Viscosité HTHS ≥ 3,5 MPa.s
Cendres sulfatées ≤ 1,6%
TBN 7,84 mgKOH/g

NIVEAUX DE PERFORMANCES :

ACEA : E3-96 Issue 4 / A3/B3-04
API : CG-4 / SJ
VOLVO VDS
MB p228.3 et p229.1
MTU Type 2

RENAULT Trucks : RD / RGD
MAN M 3275
Deutz DQC II-05



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles